

Интерфейси за ползване на линии под наем

No	Тип линия под наем	Технически Характеристики по БДС	Международни Стандарти	Интерфейси
1	Цифрова линия под наем 64 kbit/s	БДС EN 300 288 БДС EN 300 289	ITU G.703/G.704, G.711; ETSI EN300 288, EN 300 289	75 Ohms, небалансиран, BNC конектор, коаксиален кабел
2	Цифрова линия под наем n x 64 kbit/s	БДС EN 300 766	ITU G.703/G.704, G.711; ETSI EN300 766	75 Ohms, небалансиран, BNC конектор, коаксиален кабел
3	Цифрова Неструктурирана линия под наем 2048 kbit/s	БДС EN 300 418 БДС EN 300 247	ITU G.703; ETSI EN 300 418, EN 300 247	75 Ohms, небалансиран, BNC конектор, коаксиален кабел
4	Цифрова структурирана линия под наем 2048 kbit/s	БДС EN 300 418 БДС EN 300 419	ITU G.704; ETSI 300 418, EN 300 419	75 Ohms, небалансиран, BNC конектор, коаксиален кабел
5	SDH линия под наем с STM-1 (155 520 kbit/s)	БДС EN 301 164 БДС EN 301 165	ITU-T G.957; ETSI EN 301 164, EN 301 165	Оптичен S-1.1, L-1.1 1300 nm
6	Ethernet интерфейси (10 Mbit/s, 100 Mbit/s 1000 Mbit/s)		IEEE 802.3-2008	120 Ohms, RJ45 конектор